

The 3M logo is displayed in its characteristic red, bold, sans-serif font.

Fall Protection

Wij introduceren de nieuwe 3M™ DBI-SALA®
Nano-Lok™ zelfintrekbare reddingslijn

**Weegt
minder.
Kan
meer.**

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ zelfintrekbare reddingslijn

Less is more.

30% kleiner en 4x duurzamer

Wij introduceren de nieuwe 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ zelfintrekbare reddingslijn. De Nano-Lok staat bekend om zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid en is al vele jaren de maatstaf in de branche. Ons nieuwste model presteert nog beter dan het vorige. Het design is slanker en compacter. Het is nog sterker en de beschermhoes gaat nog langer mee. Het is eenvoudiger in het gebruik en sneller te bevestigen.* En uiteraard voldoet het aan CE EN 360:2002.



Nieuwe eigenschappen:

Tijdbesparend

- ▶ 60% sneller installeren*
- ▶ Snel en eenvoudig te inspecteren

Lange levensduur

- ▶ Nitrilrubberen beschermhoes gaat 4 keer zo lang mee als die van het vorige model*

Flexibel gebruik

- ▶ Geschikt voor verankering op voetniveau met een capaciteit van 140 kg



Snelbevestigingssysteem

Eenvoudige, lichte connector ondersteunt achterwaartse compatibiliteit

Optionele dubbele pinconnector

Nano-Lok-lijnen zijn gemakkelijk los te maken, zonder de connector van het harnas te verwijderen



Compacte behuizing

Ingebouwde RFID-tag


















Slanke, duurzame schokdemper van nitrilrubber

Lengte: 2 m**













*Vergeleken met vorige generatie.

**Meeste modellen 2m, door verschillen in de bovenste en onderste connector meten sommige modellen tussen de 1,9 m en 2,1 m.

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ met enkele lijn



Bovenste connector (zijde van valblok) Specifiek kenmerk / toepassing	Onderste connector (zijde van de vallijn) Specifiek kenmerk / toepassing	Artikel- nummer	
 <p>Aluminium karabijnhaak opening 19 mm (3/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wordt aangesloten op een D-ring van een harnas 	 <p>Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Populair model 	3101208	
	 <p>Aluminium karabijnhaak opening 19 mm (3/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lichtgewicht 	3101264	
	 <p>Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heavy-duty sluiting 	3101263	
	 <p>Aluminium haak Comfort Grip opening 63,5 mm (2-1/2")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschermt hand gebruiker • Heavy-duty • Ideaal voor kruiselingse belasting 	3101709	
 <p>Triple Action stalen karabijnhaak opening 19 mm (3/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteunt conversie naar constructie met dubbele lijn 	 <p>Stalen snaphaak opening 19 mm (3/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosteneffectieve oplossing 	3101265	
	 <p>Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Populair model 	3101461	
 <p>Snelbevestigings-systeem (staal)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wordt bevestigd via het dorsale web van het harnas, dorsale D-ring blijft vrij voor reddingsoperatie 	 <p>Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Populair model 	3101207	
	 <p>Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heavy-duty sluiting 	3101261	
	 <p>Aluminium haak opening 63,5 mm (2-1/2")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heavy-duty 	3101730	

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ met dubbele lijn

Bovenste connector (zijde van valblok) Specifiek kenmerk / toepassing	Onderste connector (zijde van vallijn) Specifiek kenmerk / toepassing	Artikel- nummer	
 <p>Triple Action stalen karabijnhaak opening 19 mm (3/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wordt bevestigd via het dorsale web van het harnas of op de dorsale D-ring 	 <p>Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Populair model 	3101316	
	 <p>Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Populair model 	3101298	
 <p>Snelbevestigings-systeem (staal)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wordt bevestigd via het dorsale web van het harnas, dorsale D-ring blijft vrij voor reddingsoperatie 	 <p>Aluminium haak opening 57 mm (2-1/4")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heavy-duty sluiting 	3101270	
	 <p>Aluminium haak Comfort Grip opening 63,5 mm (2-1/2")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschermt hand gebruiker • Heavy-duty • Ideaal voor kruiselingse belasting 	3101718	
	 <p>Aluminium haak opening 63,5 mm (2-1/2")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heavy-duty 	3101719	

Bovenste connectoren kunnen afzonderlijk worden besteld met behulp van de volgende referentienummers

Artikel-nummer		Beschrijving
2000025		Aluminium karabijnhaak opening 19 mm (3/4")
3100128		Triple Action stalen karabijnhaak opening 19 mm (3/4")

Artikel-nummer		Beschrijving
3100481		Snelbevestigingssysteem (alleen voor gebruik met 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™)
3100484		Dubbele pinconnector (alleen voor gebruik met Nano-Lok™)



Telefoon: 0183 - 630606
E-mail: info@zcure.nl
Website: www.zcure.nl

3M DBI-SALA en Nano-Lok zijn handelsmerken van 3M Company en haar dochterondernemingen.
Graag recycleren. Gedrukt in Nederland. ©3M 2019. Alle rechten voorbehouden. Ref: CC20320